



Die besondere Art der Bewegung



Barrierefreiheit

Barrierefreiheit

Mobilität für alle

Brobeil – die Profis

für Barrierefreiheit im Aufzugsbau

Unsere Ansprechpartner für Barrierefreiheit:

spaeth@brobeil.de

koenig@brobeil.de



Gerne helfen wir Ihnen dabei, Ihr Gebäude vertikal zu erschließen. Unsere Spezialisten entwickeln neue, individuelle Lösungen und produzieren auf dem neuesten technischen Stand in der hauseigenen Fertigung.

Unsere Erfahrung und unser Know-how hat sich über 140 Jahre lang entwickelt und uns zu dem gemacht, was wir heute sind: ein führendes Unternehmen im Aufzugsbau in Süddeutschland. Fast 200 qualifizierte Mitarbeiter stellen sich mit einer erfolgreichen Strategie dem Wettbewerb, entwickeln neue, individuelle Lösungen und produzieren mit einer extrem hohen Fertigungstiefe auf dem neuesten technischen Stand.

Wir überwinden Barrieren

Wir setzen Inklusion konsequent um, indem wir unsere Produkte überall da einsetzen, wo Gebäude für alle Menschen, auch für ältere oder eingeschränkte, erschlossen werden. Unsere Aufgabe ist es, diese Anlagen so zu konzipieren, dass Handling und Benutzerführung sinnvoll und universal den Zugang zu allen Bereichen ermöglichen. Darin sehen wir auch einen Beitrag zur Inklusion in unserer Gesellschaft.

Die Nähe zum Kunden und dessen Einbeziehung in alle Entscheidungen des Workflows sind von elementarer Bedeutung. Wir sind stolz auf unsere Produkte, denn sie erschließen Ihnen neue Lebensräume. Sie haben kompetente und freundliche Ansprechpartner in unserem Hause, die für Sie da sind.

Normen und Richtlinien

Gemäß §4 BGG sind Anlagen barrierefrei, „wenn sie für behinderte Menschen in der allgemeinüblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“

Die Landesbauordnungen (LBOs) schreiben fest, ab welcher Geschosshöhe, Anzahl von Wohnungen etc. Aufzüge einzubauen sind.

Die EN 81-70 „Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen“ beschreibt die Ausführung von Aufzügen.



Technische Voraussetzungen

Bewegungsraum vor Aufzügen

- mindestens 150 x 150 cm
- bei gegenüberliegenden herabführenden Treppen: 150 x 250 cm

Ruftaster

(Bedienungselement außerhalb)

- in 90 cm Höhe und 50 cm Entfernung von Innenwinkeln
- Größe und Handhabung: siehe „Ausstattung der Kabine“

Aufzugstür

- lichte Breite mindestens 90 cm

Haltegenauigkeit

- regelmäßig prüfen
- ggf. ältere Anlagen modernisieren, falls Haltegenauigkeit unzureichend

Kabinengröße

- EN 81-70
 - Typ 1: 100 x 125 cm
 - Typ 2: 110 x 140 cm
mit Begleitperson
 - Typ 3: 200 x 140 cm
Wenden mit Rollstuhl
- DIN 18040
mindestens Typ 2

Aufzug ausschildern

- ... auf den Aufzug hinweisen

Ausstattung der Kabine

- Handlauf
- Spiegel gegenüber der Aufzugstür (als Orientierungshilfe für Rollstuhl-fahrer/innen)
- helles blendfreies Licht
- Aufzugstableau
 - taktile, kontrastreiche, leichtgängige Tasten
 - ggf. Brailleschrift

Stockwerkangabe

- optische Anzeige
- akustische Ansage

Notrufsystem

- ein Telefon-Notrufsystem sollte in jedem Falle vorhanden sein, bei bestehenden Aufzügen ggf. nachrüsten
- visuell gut auffindbar
- Beschriftung mit tastbarer Schrift
- Telefon-Notrufsystem mit optischen und akustischen Signalen für
 - Notruf wurde abgegeben
 - Notruf wurde angenommen





Modernisierung · Instandhaltung · 24-Std.-Service

Hersteller von Hydraulik- und Seilauflügen für Personen und Lasten

Hauptsitz Dürmentingen:

Brobeil Aufzüge
GmbH & Co. KG
Bussenstr. 35
88525 Dürmentingen

Tel.: 07371 / 957-0
Fax: 07371 / 957-260

aufzug@brobeil.de
www.brobeil.de

Niederlassung Stuttgart:

Brobeil Aufzüge
GmbH & Co. KG
Zettachring 10
70567 Stuttgart

Tel.: 0711 / 49097-250
Fax: 0711 / 49097-206

nlstuttgart@brobeil.de
www.brobeil.de

Niederlassung München:

Brobeil Aufzüge
GmbH & Co. KG
Landsberger Str. 302
80687 München

Tel.: 089 / 90405-159
Fax: 089 / 90405-580

nlmuenchen@brobeil.de
www.brobeil.de

